



Escáner Epson B11B205321, 216 x 1016 mm, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 40 ppm, 40 ppm

Epson B11B205321, 216 x 1016 mm, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 40 ppm, 40 ppm

SKU: B11B205321

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de sensor: **CCD**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1016 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Epson B11B205321. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 1016 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Profundidad de color de entrada: 48 Bit. Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF, Color del producto: Blanco. Tipo de sensor: CCD, Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas, Fuentes de luz: ReadyScan LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5

Especificaciones

| |
|--|
| Exploración |
| Tamaño máximo de escaneado: 216 x 1016 mm |
| Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI |
| Escáner a color: Si |
| Escaneado dúplex: Si |
| Profundidad de color de entrada: 48 Bit |
| Profundidad de color de salida: 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: 16 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 80 ipm |
| Diseño |
| Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF |
| Color del producto: Blanco |
| Desempeño |

Tipo de sensor: **CCD**

Fuentes de luz: **ReadyScan LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **50 - 128 g/m²**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 1016 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **100 x 148 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Conectividad opcional: **Ethernet**

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Red

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **45 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.6 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **495 mm**

Profundidad: **360 mm**

Altura: **217 mm**

Peso: **9.8 kg**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/105248/escaner-epson-b11b205321-216-x-1016-mm-1200-x-1200-dpi-48-bit-24-bit-40-ppm-40-ppm>