



StarTech.com Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor Externo DP - Hasta 1920x1200 - Cable Pasivo, 0.152 m, DisplayPort, DVI-I, Macho, Hembra, Derecho

StarTech.com Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor Externo DP - Hasta 1920x1200 - Cable Pasivo, 0.152 m, DisplayPort, DVI-I, Macho, Hembra, Derecho

SKU: DP2DVI2

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Longitud de cable: **0.152 m**
- Conector 1: **DisplayPort**
- Conector 2: **DVI-I**
- Género del conector 1: **Macho**
- Género del conector 2: **Hembra**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor Externo DP - Hasta 1920x1200 - Cable Pasivo. Longitud de cable: 0.152 m, Conector 1: DisplayPort, Conector 2: DVI-I. Peso: 43 g, Ancho: 42 mm, Profundidad: 254 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 200 mm, Largo del paquete: 220 mm. Largo de la caja principal: 325 mm, Longitud de la caja principal: 500 mm, Alto de la caja principal: 220 mm

Especificaciones

| Características |
|--|
| Factor de forma de conector 1: Derecho |
| Factor de forma de conector 2: Derecho |
| Longitud de cable: 0.152 m |
| Conector 1: DisplayPort |
| Conector 2: DVI-I |
| Género del conector 1: Macho |
| Género del conector 2: Hembra |
| HDCP: Si |
| HDCP versión: 1.4 |
| Versión de DisplayPort: 1.2 |
| Dual Link DVI: No |
| Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles |
| Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 600, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUX) |
| Formato de vídeo soportado: 480p, 720p, 1080p |
| Máxima velocidad de actualización: 60 Hz |

| |
|---|
| Soporte HBR2: Si |
| Color del producto: Negro |
| Conectar y usar (Plug and Play): Si |
| Tipo de convertidor: Convertidor de vídeo pasivo |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90% |
| Certificados |
| Certificados de cumplimiento: RoHS |
| Certificación: CE, FCC, REACH |
| Peso y dimensiones |
| Peso: 43 g |
| Ancho: 42 mm |
| Profundidad: 254 mm |
| Altura: 17 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete: 200 mm |
| Largo del paquete: 220 mm |
| Alto del paquete: 19 mm |
| Peso del paquete: 52 g |
| Contenido del empaque |
| Cantidad por paquete: 1 pieza(s) |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA): 84733080 |
| Largo de la caja principal: 325 mm |
| Longitud de la caja principal: 500 mm |
| Alto de la caja principal: 220 mm |
| Cantidad por caja principal: 140 pieza(s) |

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/106716/startechcom-adaptador-de-video-displayport-a-dvi-convertidor-externo-dp-hasta-1920x1200-cable-pasivo-0152-m-displayport-dvi-i-macho-hembra-derecho>