No Break Tripp Lite ECO750UPS UPS Standby de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, Clavija 5-15P, ENERGY STAR, Instalación en Pared o Escritorio, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 450 W, Seno, 110 V, 120 V

Tripp Lite ECO750UPS UPS Standby de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, Clavija 5-15P, ENERGY STAR, Instalación en Pared o Escritorio, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 450 W, Seno, 110 V, 120 V

SKU: ECO750UPS

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Compacto**
Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**
Forma de onda: **Seno**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **450 W**
Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Aspectos destacados

Tripp Lite ECO750UPS UPS Standby de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, Clavija 5-15P, ENERGY STAR, Instalación en Pared o Escritorio. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8.6 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **450 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Máxima corriente: **10 A**
Índice de aumento de energía: **316 J**
Tiempo de respuesta: **6 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Modo ECO: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.6 min**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones
Ancho: **130 mm**
Profundidad: **309.9 mm**
Altura: **85.1 mm**
Peso: **3.09 kg**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **151.9 mm**
Largo del paquete: **379 mm**
Alto del paquete: **198.9 mm**
Peso del paquete: **3.78 kg**
Datos de logística
Largo de la caja principal: **395 mm**
Longitud de la caja principal: **475 mm**
Alto de la caja principal: **428 mm**
Peso de la caja principal: **21.4 kg**
Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332211115**
País de origen: **China**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/107048/no-break-tripp-lite-eco750ups-ups-standby-de-750va-450w-12-tomacorrientes-nema-5-15r-120v-50hz-60hz-clavija-5-15p-energy-star-instalacion-en-pared-o-escritorio-en-espera-fuera-de-linea-075-kva-450-w-seno-110-v-120-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.