

StarTech.com
Hard to find made easy!

Switch StarTech.com IES5102, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

StarTech.com IES5102, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: IES5102

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Montaje en rack: **Si**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Aspectos destacados

StarTech.com IES5102. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Soporte 10G: **No**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Transmisión de datos

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **No**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente**

Código IP (International Protection): **IP30**

Aprobación de regulaciones: **EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN61000-4-8, IEC60068-2-6 Fc, IEC60068-2-27 Ea**

Desempeño

Longitud máxima del cable: **100 m**

Tamaño de buffer: **56 KB**

Rango máximo de transferencia de datos: **200 Mbit/s**

Tiempo medio entre fallos: **1179133 h**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 - 48 V**

Consumo de energía (máx.): **2.12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **25 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **110 mm**

Peso: **148 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Empaquetado de datos

Bloque terminal incluido: **Si**

Ancho del paquete: **178 mm**

Largo del paquete: **198 mm**

Alto del paquete: **79 mm**

Peso del paquete: **312 g**

Certificados

Certificación: **CE, FCC**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**