



Tripp Lite ISOTEL4ULTRA Supresor de sobretensiones Isobar de 4 tomacorrientes - Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 3300 joules, LEDs de Diagnóstico, Tel / Fax / Módem, Metálico, 3330 J, 4 salidas AC, NEMA 5-15R, 120 V, 50 - 60 Hz, 12 A

Tripp Lite ISOTEL4ULTRA Supresor de sobretensiones Isobar de 4 tomacorrientes - Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 3300 joules, LEDs de Diagnóstico, Tel / Fax / Módem, Metálico, 3330 J, 4 salidas AC, NEMA 5-15R, 120 V, 50 - 60 Hz, 12 A

SKU: ISOTEL4ULTRA

## Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Blanco**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Índice de aumento de energía: **3330 J**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

## Aspectos destacados

Tripp Lite ISOTEL4ULTRA Supresor de sobretensiones Isobar de 4 tomacorrientes - Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 3300 joules, LEDs de Diagnóstico, Tel / Fax / Módem, Metálico. Índice de aumento de energía: 3330 J, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R. Conector: NEMA 5-15P. Color del producto: Blanco, Materiales: Metal, EMI/RFI, filtro de ruido: 80 Db. Longitud de cable: 1.8 m, Peso: 1.22 kg, Ancho: 152.4 mm. Certificación: FCC, UL497A

## Especificaciones

| Control de energía                                    |
|-------------------------------------------------------|
| Índice de aumento de energía: <b>3330 J</b>           |
| Cantidad de salidas AC: <b>4 salidas AC</b>           |
| Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>                  |
| Voltaje nominal de entrada: <b>120 V</b>              |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>           |
| Corriente nominal de salida: <b>12 A</b>              |
| Máxima energía: <b>1440 W</b>                         |
| Puertos e Interfaces                                  |
| Conector: <b>NEMA 5-15P</b>                           |
| Características                                       |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                     |
| Materiales: <b>Metal</b>                              |
| EMI/RFI, filtro de ruido: <b>80 Db</b>                |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: <b>Si</b> |

País de origen: **China**

#### Detalles técnicos

Capacidad: **1440 W**

#### Peso y dimensiones

Peso: **1.22 kg**

Longitud de cable: **1.8 m**

Ancho: **152.4 mm**

Profundidad: **88.9 mm**

Altura: **63.5 mm**

#### Certificados

Certificación: **FCC, UL497A**

#### Indicación

Indicadores LED: **Si**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **76.2 mm**

Largo del paquete: **182.9 mm**

Alto del paquete: **287 mm**

Peso del paquete: **1.22 kg**

#### Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

#### Otras características

Peso del paquete: **1500 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **325.1 mm**

Longitud de la caja principal: **551.2 mm**

Alto de la caja principal: **307.3 mm**

Peso de la caja principal: **15.3 kg**

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332010589**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/107978/tripp-lite-isotel4ultra-supresor-de-sobretensiones-isobar-de-4-tomacorrientes-cable-de-183-m-6-pies-con-clavija-en-angulo-recto-3300-joules-leds-de-diagnostico-tel-fax-modem-metalico-3330-j-4-salidas-ac-nema-5-15r-120-v-50-60-hz-12-a>