



StarTech.com Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km, 100 Mbit/s, 10Base-T, 100BASE-FX, 100Base-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s, Completo, Semi (dúplex)

StarTech.com Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km, 100 Mbit/s, 10Base-T, 100BASE-FX, 100Base-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s, Completo, Semi (dúplex)

SKU: MCM110ST2

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **ST**

Longitud de onda: **1310 nm**

Distancia de transferencia máxima: **2000 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Aspectos destacados

StarTech.com Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km. Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100BASE-FX, 100Base-TX, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Conector fibra óptica: ST, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Distancia de transferencia máxima: 2000 m, Longitud de onda: 1310 nm, Sensibilidad: -31 dBmW. Material de la cubierta: Plástico, Certificación: CE, FCC, TAA, REACH. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Voltaje de salida: 12 V, Corriente de salida: 0.2 A

Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s
Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100BASE-FX, 100Base-TX
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: 2000 m
Longitud de onda: 1310 nm
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): No
Sensibilidad: -31 dBmW
Enlace presupuesto: 11 Db
Tiempo medio entre fallos: 65000 h
Características
Interno: No

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Conector fibra óptica: **ST**

Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **0.2 A**

Consumo energético: **2.4 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Tipo de enchufe: **Tipo M**

Peso y dimensiones

Ancho: **75 mm**

Profundidad: **95 mm**

Altura: **20 mm**

Peso: **82 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **61 mm**

Peso del paquete: **273 g**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE, FCC, TAA, REACH**