



StarTech.com Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz, Mini DisplayPort, HDMI + VGA (D-Sub), Macho, Macho, Derecho, Derecho

StarTech.com Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz, Mini DisplayPort, HDMI + VGA (D-Sub), Macho, Macho, Derecho, Derecho

SKU: MDP2VGAHD20

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Conector 1: **Mini DisplayPort**
 Conector 2: **HDMI + VGA (D-Sub)**
 Género del conector 1: **Macho**
 Género del conector 2: **Macho**

Aspectos destacados

StarTech.com Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz. Conector 1: Mini DisplayPort, Conector 2: HDMI + VGA (D-Sub), Género del conector 1: Macho. Peso: 34 g, Ancho: 60 mm, Profundidad: 42 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 80 mm, Largo del paquete: 150 mm. Largo de la caja principal: 325 mm, Longitud de la caja principal: 492 mm, Alto de la caja principal: 210 mm

Especificaciones

Características
Factor de forma de conector 1: Derecho
Factor de forma de conector 2: Derecho
Conector 1: Mini DisplayPort
Conector 2: HDMI + VGA (D-Sub)
Género del conector 1: Macho
Género del conector 2: Macho
Versión HDMI: 2.0
HDCP: Si
HDCP versión: 1.4/2.2
Versión de DisplayPort: 1.2
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Soporte HBR2: Si
Color del producto: Negro
Circuito integrado: ITE Tech - IT6564
Canales de audio soportados: 7.1

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Otros sistemas operativos soportados: **Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Peso y dimensiones

Peso: **34 g**

Ancho: **60 mm**

Profundidad: **42 mm**

Altura: **14 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **80 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **20 mm**

Peso del paquete: **54 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Largo de la caja principal: **325 mm**

Longitud de la caja principal: **492 mm**

Alto de la caja principal: **210 mm**

Cantidad por caja principal: **90 pieza(s)**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/108677/startechcom-convertidor-mini-displayport-a-hdmi-o-vga-4k-60hz-mini-displayport-hdmi-vga-d-sub-macho-macho-derecho-derecho>