



## StarTech.com Tarjeta Adaptadora Serial PCI Express RS232 de 2 Puertos - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a Serie DB9 UART 16950 - Tarjeta de Perfil Bajo para Windows y Linux, Mini PCI Express, De serie, PCIe 1.1, RS-232, 222366 h, CE, FCC

StarTech.com Tarjeta Adaptadora Serial PCI Express RS232 de 2 Puertos - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a Serie DB9 UART 16950 - Tarjeta de Perfil Bajo para Windows y Linux, Mini PCI Express, De serie, PCIe 1.1, RS-232, 222366 h, CE, FCC

SKU: PEX2S953LP

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**  
 Interfaz de host: **Mini PCI Express**  
 Interfaz de salida: **De serie**  
 Interno: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta Adaptadora Serial PCI Express RS232 de 2 Puertos - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a Serie DB9 UART 16950 - Tarjeta de Perfil Bajo para Windows y Linux. Interfaz de host: Mini PCI Express, Interfaz de salida: De serie, Estándar de tarjeta de expansión: PCIe 1.1. Tiempo medio entre fallos: 222366 h, Certificación: CE, FCC. Circuito integrado: Asix AX99100, Velocidad de transmisión: 921.6 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Ancho: 67 mm, Profundidad: 98 mm, Altura: 18 mm

### Especificaciones

| Puertos e Interfaces                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Interfaz de host: <b>Mini PCI Express</b>                 |
| Interfaz de salida: <b>De serie</b>                       |
| Estándar de tarjeta de expansión: <b>PCIe 1.1</b>         |
| Cantidad de puerto serial: <b>2</b>                       |
| Tipo de serie de interfaz: <b>RS-232</b>                  |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): <b>1</b> |
| Diseño                                                    |
| Interno: <b>Si</b>                                        |
| Tiempo medio entre fallos: <b>222366 h</b>                |
| Certificación: <b>CE, FCC</b>                             |
| Características                                           |
| Circuito integrado: <b>Asix AX99100</b>                   |
| Velocidad de transmisión: <b>921.6 Kbit/s</b>             |
| PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): <b>256 B</b>  |

Bits de datos: **5, 6, 7, 8, 9**

Bits de parada: **1, 1.5, 2**

Bit de paridad: **Even, Mark, No, Extraño, Espacio**

Tipo de control de flujo: **No, RTS/CTS, XON/XOFF**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 80 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 100 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 85%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **67 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **18 mm**

Peso: **55.6 g**

#### Empaquetado de datos

Cantidad: **1**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **172 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **146.4 g**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Cantidad por caja principal: **75 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **355 mm**

Longitud de la caja principal: **690 mm**

Alto de la caja principal: **317 mm**

uart-16950-tarjeta-de-perfil-bajo-para-windows-y-linux-mini-pci-express-de-serie-pcie-11-rs-232-222366-h-ce-fcc