



No Break APC SRV2KRARK, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 50 V, 150 V

APC SRV2KRARK, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRV2KRARK

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

APC SRV2KRARK. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA L5-20P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 437 mm, Profundidad: 462 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 50 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 115 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 600 J
Eficiencia: 88%
Factor de cima: 3:1
Nivel de ruido: 50 Db
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA L5-20P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Certificados

Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **437 mm**

Profundidad: **462 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **18.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **551 mm**

Largo del paquete: **700 mm**

Alto del paquete: **218 mm**

Peso del paquete: **20.7 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/111915/no-break-apc-srv2krark-doble-conversion-en-linea-2-kva-1600-w-seno-50-v-150-v>