



Impresora de Tarjetas Plásticas ZC32-000CQ00LA00 Zebra ZC300, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 300 x 300 DPI, PVC, Compuesto de PVC, 900 tarjeta/hora, 200 tarjeta/hora, 140 tarjeta/hora

Zebra ZC300, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 300 x 300 DPI, PVC, Compuesto de PVC, 900 tarjeta/hora, 200 tarjeta/hora, 140 tarjeta/hora

SKU: ZC32-000CQ00LA00

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Resolución máxima: **300 x 300 DPI**

Impresión a doble cara: **Si**

Tarjeta de alimentación: **No**

Tipos de tarjeta: **PVC, Compuesto de PVC**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Color del producto: **Negro, Plata**

Pantalla incorporada: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Zebra ZC300. Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica, Resolución máxima: 300 x 300 DPI, Tipos de tarjeta: PVC, Compuesto de PVC. Color del producto: Negro, Plata, Capacidad total de entrada: 100 hojas, Pantalla: LCD. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Algoritmos de seguridad: AES. Frecuencia de entrada AC: 47 - 60 Hz, Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica
Color: Si
Resolución máxima: 300 x 300 DPI
Impresión a doble cara: Si
Velocidad de impresión (monocromo): 900 tarjeta/hora
Velocidad de impresión (color): 200 tarjeta/hora
Velocidad de impresión a doble cara (color): 140 tarjeta/hora
Tarjeta de alimentación: No
Tipos de tarjeta: PVC, Compuesto de PVC
Características
Pantalla: LCD

Capacidad total de entrada: **100 hojas**Color del producto: **Negro, Plata**Memoria interna: **2048 MB**Pantalla incorporada: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Versión USB: **2.0**Wifi: **No**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Algoritmos de seguridad: **AES****Control de energía**Frecuencia de entrada AC: **47 - 60 Hz**Voltaje de entrada AC: **90 - 264 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8****Peso y dimensiones**Ancho: **157 mm**Profundidad: **468 mm**Altura: **258 mm**Peso: **4.4 kg****Contenido del empaque**Controladores incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/114559/impresora-de-tarjetas-plasticas-zc32-000cq00la00-zebra-zc300-pintar-por-sublimaciontransferencia-termica-300-x-300-dpi-pvc-compuesto-de-pvc-900-tarjetahora-200-tarjetahora-140-tarjetahora>