No Break Smartbitt NB750USB, Línea interactiva, 0.75 kVA, 375 W, Pseudo sine, 90 V, 145 V

Smartbitt NB750USB, Línea interactiva, 0.75 kVA, 375 W, Pseudo sine, 90 V, 145 V

SKU: SBNB750USB

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Mini Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Forma de onda: **Pseudo sine**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **375 W**
Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Smartbitt NB750USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 375 W. Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Certificación: CE, ISO 9001, ISO 14001. Ancho: 275 mm, Profundidad: 144 mm, Altura: 96 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **375 W**
Forma de onda: **Pseudo sine**
Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Nivel de ruido: **40 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**
Puertos de módem (RJ-11): **2**

Batería	
Capacidad de la batería:	**7 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**7 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Corriente de carga:	**7 A**
Diseño	
Factor de forma:	**Mini Tower**
Color del producto:	**Negro**
Indicadores LED:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 2000 m**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**CE, ISO 9001, ISO 14001**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**275 mm**
Profundidad:	**144 mm**
Altura:	**96 mm**
Peso:	**4.2 kg**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/119878/no-break-smartbitt-nb750usb-linea-interactiva-075-kva-375-w-pseudo-sine-90-v-145-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.