



No Break APC SMC1000-2UC, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 93 V, 130 V

APC SMC1000-2UC, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 93 V, 130 V

SKU: SMC1000-2UC

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Voltaje de entrada de operación (min): **93 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **130 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

APC SMC1000-2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Duración de la batería (máx.): 6 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD, Certificación: CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778. Ancho: 432 mm, Profundidad: 406 mm, Altura: 86 mm. Cables incluidos: Cable USB

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 93 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 130 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 680 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Nivel de ruido: 41 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja

Puertos e InterfacesPuerto USB: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Batería**Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**Altitud no operativa: **0 - 15240 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778****Contenido del empaque**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **Cable USB****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **432 mm**Profundidad: **406 mm**Altura: **86 mm**Peso: **20.5 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **535 mm**Largo del paquete: **570 mm**Alto del paquete: **235 mm**Peso del paquete: **20.7 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/121109/no-break-apc-smc1000-2uc-linea-interactiva-1-kva-600-w-seno-93-v-130-v>