



Escáner HP Scanjet Enterprise Flow N7000, 216 x 3098 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, Escáner alimentado con hojas, Blanco

HP Scanjet Enterprise Flow N7000, 216 x 3098 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, Escáner alimentado con hojas, Blanco

SKU: 6FW10A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7500 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3098 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP Scanjet Enterprise Flow N7000. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3098 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de entrada: 48 Bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"). Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 7500 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 43 - 350 g/m²

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3098 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Niveles en escala de gris: 256
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas
Color del producto: Blanco
Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8")
Resolución de la pantalla: 240 x 320 Píxeles

Pantalla táctil: Si
Pantalla a color: Si
Pantalla incorporada: Si
Desempeño
Tipo de sensor: CMOS CIS
Fuentes de luz: LED
Formatos de archivo para escaneo: BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT
Ciclo de trabajo diario (máx.): 7500 páginas
Escanear a: Nube, Correo electrónico, PC, USB
Controladores de escaneo: TWAIN, WIA
Nivel de ruido de escaneo: 70 Db
Memoria interna: 1000 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 666 MHz
Segmento HP: Negocios
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas
Dirección de papel
Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación
Detección de alimentación múltiple: Si
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 43 - 350 g/m²
Tamaño máximo de escaneo (ADF): 216 x 3100 mm
Tamaño de escaneo ADF (mínimo): 50.8 x 50.8 mm
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Red
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Consumo energético: 38 W
Consumo de energía (apagado): 0.1 W
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Modo reposo: Si
Voltaje de entrada: 90 - 264 V
Consumo energético (en suspensión): 1.9 W
Peso y dimensiones
Ancho: 310 mm
Profundidad: 198 mm
Altura: 190 mm
Peso: 4 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 397 mm
Largo del paquete: 248 mm
Alto del paquete: 303 mm
Peso del paquete: 5.6 kg
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: EPEAT Silver, ENERGY STAR
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 30 - 70%
Certificados
Compatibilidad electromagnética: CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1
Otras características
Requisitos de sistema recomendados: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer
Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: **CECP**

Datos de logística

País de origen: **China**

Link: <https://www.mcaishop.mx/producto/136752/escaner-hp-scanjet-enterprise-flow-n7000-216-x-3098-mm-600-x-600-dpi-48-bit-24-bit-escaner-alimentado-con-hojas-blanco>