



CyberPower PDU Switchable por Toma, Para Distribución de Energía, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R, Horizontal 19in, 1UR

CyberPower PDU41001, Controlado, Conmutado, 1U, Monofásico, Horizontal/Vertical, Acero, Negro

SKU: PDU41001

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Voltaje nominal de entrada: **100-120 V**

Máxima corriente: **15 A**

PDU tipos: **Controlado, Conmutado**

Capacidad del rack: **1U**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Aspectos destacados

CyberPower PDU41001. PDU tipos: Controlado, Conmutado, Capacidad del rack: 1U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P. Longitud de cable: 3.7 m, Certificación: UL, FCC. Firmware actualizable a través de: Red, USB. Voltaje nominal de entrada: 100-120 V, Máxima corriente: 15 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Controlado, Conmutado
Tipo: Monofásico
Capacidad del rack: 1U
Montaje: Horizontal/Vertical
Material de la cubierta: Acero
Color del producto: Negro
Pantalla: LCD
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos USB: 1
Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P
Características
Indicadores LED: Si
Longitud de cable: 3.7 m

Características de administraciónFirmware actualizable: **Si**Firmware actualizable a través de: **Red, USB****Control de energía**Voltaje nominal de entrada: **100-120 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Máxima corriente: **15 A**Voltaje de salida: **120 V****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **UL, FCC****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m****Peso y dimensiones**Ancho: **433 mm**Profundidad: **112 mm**Altura: **44.5 mm**Peso: **2.58 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Manual: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Número de tornillos: **20****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **3.72 kg**Ancho del paquete: **500 mm**Largo del paquete: **249 mm**Alto del paquete: **66 mm**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/145551/cyberpower-pdu-switchable-por-toma-para-distribucion-de-energia-entrada-120-vca-nema-5-15p-con-8-salidas-nema-5-15r-horizontal-19in-1ur>