



Switch Cisco CBS110-24T-NA, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

Cisco CBS110-24T-NA, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: CBS110-24T-NA

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **48 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Aspectos destacados

Cisco CBS110-24T-NA. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Bloqueo de cabeza de línea (HOL): Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9216

SeguridadProtección contra loops: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Color del producto: **Gris**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **279 mm**Profundidad: **170 mm**Altura: **44 mm**Peso: **1.56 kg**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/154012/switch-cisco-cbs110-24t-na-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-bidireccional-completo-full-duplex-montaje-en-rack>