Hikvision Bala IP 4 Megapixel / Serie PRO + / Panorámica 180° / 20 mts IR EXIR / WDR / Exterior IP67 / Vídeo Analíticos / PoE / Onvif

Hikvision DS-2CD2T45G0P-I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Blanco, Bala

SKU: DS-2CD2T45G0P-I

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2T45G0P-I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala, Material de la cubierta: Metal. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 101°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 3.6 m, Distancia de observación: 1.4 m, Distancia de reconocimiento: 0.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Número de idiomas: **32**
Rango dinámico: **120 Db**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**180°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**101°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**180°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Distancia de detección:	**3.6 m**
Distancia de observación:	**1.4 m**
Distancia de reconocimiento:	**0.8 m**
Enfoque fijo:	**Si**
Distancia de identificación:	**0.4 m**
Ajustes de enfoque:	**2.0**
Distancia focal fija:	**1.68 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**20 m**
Tipo de LED:	**IR**
Longitud de onda infraroja:	**850 nm**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **25 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Rango de bits: **32Kbps - 16Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Número de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Modo de retransmisión: **Multidifusión**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Cifrado HTTPS: **Si**
Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico, Alerta de mensaje de snapchat**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Cambio de escena**

Latido:	**Si**
Espejo:	**Si**
Marca de agua digital:	**Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico:	**Si**
Contador de píxeles:	**Si**
Registro de flashes:	**Si**
Autenticación por consulta:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**8.7 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Profundidad:	**278 mm**
Diámetro:	**10.5 cm**
Peso:	**570 g**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**386 mm**
Largo del paquete:	**156 mm**
Alto del paquete:	**155 mm**
Peso del paquete:	**760 g**
Sustentabilidad	
Certificados de cumplimiento:	**CE, RoHS**
Otras características	
Navegador compatible:	**Chrome 41.0+, Firefox 30.0+**
Detalles técnicos	
Interfaz de montaje del objetivo:	**M12**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85258900**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/155509/hikvision-bala-ip-4-megapixel-serie-pro-panoramica-180-20-mts-ir-exir-wdr-exterior-ip67-video-analiticos-poe-onvif

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.