



Wi-TEK Switch PoE (802.3af/at/bt) / No administrable de largo alcance / Hasta 250m / 16 x 10/100Mbps (PoE) + 2 x 100/1000Mbps + 1 x SFP / 200 W

Wi-Tek WI-PS518G, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: WI-PS518G

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS518G. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 2
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 1
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Soporte 10G: No
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Medio dúplex: Si
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): 0.25 kilometros

Transmisión de datosCapacidad de conmutación: **1 Gbit/s**Rango de reenvío: **6.8 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **10240**Memoria intermedia de paquetes: **2 MB****Diseño**Color del producto: **Negro, Naranja**Montaje de pared: **Si**Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **195 mm**Profundidad: **295 mm**Altura: **45 mm****Contenido del empaque**Estante de montaje: **Si****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/158921/wi-tek-switch-poe-8023afatbt-no-administrable-de-largo-alcance-hasta-250m-16-x-10100mbps-poe-2-x-1001000mbps-1-x-sfp-200-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.