



Hikvision Switch Monitoreable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-PartnerPro / 110 W

Hikvision DS-3E1309P-EI, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1309P-EI

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Capacidad de conmutación: **3.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E1309P-EI. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 3.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Registro de eventos en sistema: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Límite de rango: Si
Auto MDI / MDI-X: Si

Transmisión de datosCapacidad de conmutación: **3.6 Gbit/s**Rango de reenvío: **2.6784 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Guardar y remitir: **Si****Diseño**Color del producto: **Gris**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **PoE, Corriente, Enlace****Desempeño**Firmware actualizable: **Si**Sin ventilador: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada DC: **48 V**Corriente de entrada: **2.5 A**Consumo de energía (máx.): **120 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **170 mm**Profundidad: **93.1 mm**Altura: **27.6 mm**Peso: **350 g**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/160534/hikvision-switch-monitoreable-poe-8-puertos-100-mbps-poe-1-puerto-1000-mbps-de-uplink-poe-hasta-300-metros-conexion-remota-desde-hik-parnerpro-110-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.