



Grandstream Networks Teléfono IP Wi-Fi, Grado Operador, 4 líneas SIP con 4 cuentas, pantalla a color 2.8", puertos Gigabit, Bluetooth, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2614, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 4 líneas, 2000 entradas

SKU: GRP-2614

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **4 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2614. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 4 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 4 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 1000
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**Llamada en conferencia: **Si**Remarcado: **Si**Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Intercambio de agenda: **Si****Características de administración**Control de volumen: **Botones**Número de teclas programables: **20**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **TFT**Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Altavoz: **Si**Micrófono mudo: **Si**Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, OPUS, iLBC****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Wifi: **Si**Bluetooth: **Si**Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS**Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af****Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Certificados

Certificación: **FCC: 15 B; 15 C, 15.247; 15 E, 15.407; FCC 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-10 - 60%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **10 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **234 mm**

Profundidad: **213 mm**

Altura: **82.2 mm**

Peso: **950 g**

Peso del paquete: **1.46 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/167745/grandstream-networks-telefono-ip-wi-fi-grado-operador-4-lineas-sip-con-4-cuentas-pantalla-a-color-28-puertos-gigabit-bluetooth-poe-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms>