



Cambium Networks XV3-8X00A00-RW punto de acceso inalámbrico 4804 Mbit/s Blanco

Cambium Networks XV3-8X00A00-RW, 2.4 GHz, 5 GHz, 4804 Mbit/s, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3

SKU: XV3-8X00A00-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **4804 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **4804 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **1147 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **4804 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **VHT MCS rates, 16/64/256/1024-QAM, 20/40/80/160 MHz, TWT, Long OFDM Symbol, Transmit beamforming, Airtime Fairness, AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC, BPSK, QPSK, CCK, DSSS, OFDM, OFDMA, UL/DL MU-MIMO, IEEE 802.11 a/ac/ax/b/d/e/g/h/i/j/k/n/r/s/u/v/w**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Control de energía

Consumo energético: **35 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **6.7 dBi**

Certificados

Certificación: Wi-Fi Alliance 802.11 a/b/g/n/ac/ax, PP2.0, FCC, IC, CE, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 62368-1 Safety, EN 60601-1-2 Medical, EN 61000-4-2/3/5 Immunity, EN 50121-1 Railway EMC, EN 50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & Vibration, UL 2043 Plenum, EN 62311 Human Safety/RF Exposure, WEEE

Peso y dimensiones

Ancho: **235 mm**

Profundidad: **235 mm**

Altura: **42 mm**

Peso: **1.25 kg**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/169522/cambium-networks-xv3-8x00a00-rw-punto-de-acceso-inalambrico-4804-mbits-blanco>