



Teltonika RUTX09 enrutador Aluminio

Teltonika RUTX09, Ethernet WAN, Ranura para tarjeta SIM, Aluminio

SKU: RUTX09

Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv3, SSH**

Estándares de red: **IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Color del producto: **Aluminio**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Administración basada en web: **Si**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Redes móviles

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE**

Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **OSPFv2, BGP, RIP-1, RIP-2**

Protocolos VoIP: **H.323, SIP-alg**

Protocolos de red compatibles: **TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv3, SSH**

Cortafuegos: **Si**

Lista negra: **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **717 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna: **256 MB**

Tipo de memoria interna: **DDR2**

Sistema operativo instalado: **RutOS**

Diseño

Color del producto: **Aluminio**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de conector de antena: **SMA**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **95 mm**

Profundidad: **44 mm**

Altura: **115 mm**

Peso: **456 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/170012/teltonika-rutx09-enrutador-aluminio>