



No Break APC BE600M1, En espera (Fuera de línea), 0.6 kVA, 330 W, 92 V, 139 V, 50/60 Hz

APC BE600M1, En espera (Fuera de línea), 0.6 kVA, 330 W, 92 V, 139 V, 50/60 Hz

SKU: BE600M1

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**

Potencia de salida: **330 W**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Aspectos destacados

APC BE600M1. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA, Potencia de salida: 330 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Capacidad de la batería: 66 VAh, Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 10 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Ancho: 274 mm, Profundidad: 105 mm, Altura: 139 mm

Especificaciones

| Características |
|--|
| Topología UPS: En espera (Fuera de línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA |
| Potencia de salida: 330 W |
| Voltaje de entrada de operación (min): 92 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V |
| Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V |
| Regulación de la frecuencia de salida: 50 - 60 Hz |
| Máxima corriente: 5 A |
| Índice de aumento de energía: 490 J |
| Tiempo de espera (mín.): 6 ms |
| Tiempo de espera (máx.): 10 ms |
| Filtro de ruido EMI/RFI: Si |
| Nivel de ruido: 35 Db |
| Protección de sobrecarga: Si |

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Capacidad de la batería: **66 VAh**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **10 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **REACH, CEC, cTUVus, FCC Part 15 Class B, NOM, UL 1778**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **274 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **139 mm**

Peso: **3.49 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **363 mm**

Largo del paquete: **168 mm**

Alto del paquete: **196 mm**

Peso del paquete: **3.81 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/206604/no-break-apc-be600m1-en-espera-fuera-de-linea-06-kva-330-w-92-v-139-v-5060-hz>