



Altaï Technologies Punto de Acceso Omnidireccional Súper Wi-Fi, Doble Banda en 2.4 y 5 GHz, Hasta 300 m de Cobertura, Hasta 256 Usuarios Concurrentes, Wave 2, MU-MIMO 2x2, Hasta 1267 Mbps, Carcasa IP67

Altaï Technologies CX200, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: CX200

Información Técnica

Marca: **Altaï Technologies**

Tipo de antena: **Externo**

Algoritmos de seguridad: **AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Altaï Technologies CX200. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 11.7 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Itinerancia rápida: Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Multicast VLAN
Band steering (optimización de rendimiento): Si
Rango máximo en exteriores: 300 m
Seguridad
Algoritmos de seguridad: AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3

Filtro de direcciones MAC: Si
Número de SSID soportados: 32
IGMP: Si
Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): Si
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si
Protocolos
DHCP, servidor: Si
DHCP, cliente: Si
Características de administración
Syslog: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Consumo de energía (máx.): 11.7 W
Diseño
Ubicación: Mástil, Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Antena
Tipo de antena: Externo
Peso y dimensiones
Ancho: 174 mm
Profundidad: 112 mm
Altura: 31 mm
Peso: 300 g
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/241061/altai-technologies-punto-de-acceso-omnidireccional-super-wi-fi-doble-banda-en-24-y-5-ghz-hasta-300-m-de-cobertura-hasta-256-usuarios-concurrentes-wave-2-mu-mimo-2x2-hasta-1267-mbps-carcasa-ip67>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.