



## Grandstream Networks UCM6301 Sistema de centralita privada (PBX) 500 usuario(s) Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)

Grandstream Networks UCM6301, Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes), 500 usuario(s), Negro, SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE,..., SD, 100 - 240 V

SKU: UCM6301

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Número de usuarios: **500 usuario(s)**

Tipo de producto: **Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)**

Color del producto: **Negro**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

### Red

Protocolos de red compatibles: **SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay, IPv6, OpenVPN**

### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### Peso y dimensiones

Ancho: **270 mm**

Profundidad: **175 mm**

Altura: **36 mm**

Peso: **715 g**

Peso del paquete: **1.21 kg**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

### Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403312/grandstream-networks-ucm6301-sistema-de-centralita-privada-pbx-500-usuarios-sistema-ip-pbx-privado-y-con-conmutacion-de-paquetes>