



No Break Eaton 5P3000T, 3 kVA, 2700 W, 89 V, 151 V, 50/60 Hz, 102 V

Eaton 5P3000T, 3 kVA, 2700 W, 89 V, 151 V, 50/60 Hz, 102 V

SKU: 5P3000

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **151 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Aspectos destacados

Eaton 5P3000T. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W, Voltaje de entrada de operación (min): 89 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 3 m. Ancho: 441 mm, Profundidad: 647 mm, Altura: 86 mm. Tipo de batería: 12V, 9Ah, Conexiones de salida: 1 x L5-30R & 6 x 5-20R, Tipo de conexión de entrada: L5-30P

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 151 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 102 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Eficiencia: 99%
Factor de poder: 0.9
Nivel de ruido: 50 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R
Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puerto - RS-232: 1
Batería
Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **3 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Altitud no operativa: **0 - 3000 m****Certificados**Certificación: **FCC Part 15 subpart B Class A****Safety regulation & standards**Seguridad: **UL1778, UL497A, cUL****Peso y dimensiones**Ancho: **441 mm**Profundidad: **647 mm**Altura: **86 mm**Peso: **40 kg****Otras características**Tipo de batería: **12V, 9Ah**Conexiones de salida: **1 x L5-30R & 6 x 5-20R**Tipo de conexión de entrada: **L5-30P**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/403652/no-break-eaton-5p3000t-3-kva-2700-w-89-v-151-v-5060-hz-102-v>