



## No Break Eaton 9PX2200GRT, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 2000 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

Eaton 9PX2200GRT, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 2000 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

SKU: 9PX2200GRT

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Color del producto: **Negro, Plata**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **276 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **2000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

Eaton 9PX2200GRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 2000 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Conector: NEMA L6-20P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 605 mm, Altura: 86.5 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2000 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>276 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>1%</b>
Eficiencia: <b>93%</b>
Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>3%</b>
Nivel de ruido: <b>47 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro, Plata**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **IEC 62040-2 Class B Cat C2 / CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B / VCCI Class B CE / cULus / NOM**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **605 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **27.4 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **208 V**

Voltaje nominal de entrada: **208 V**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/403658/no-break-eaton-9px2200grt-doble-conversion-en-linea-22-kva-2000-w-100-v-276-v-5060-hz>