



Eaton 9PX6K sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 5400 W 4 salidas AC

Eaton 9PX6K, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, 176 V, 276 V, 50/60 Hz

SKU: 9PX6K

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **276 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **276 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **200 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Máxima corriente: **20 A**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Eficiencia: **93%**

Factor de poder: **0.9**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **5%**

Nivel de ruido: **45 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Longitud de cable: **1.83 m**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1000 m**

Certificados

Certificación: **IEC 62040-2:2006 Cat C2 / CISPR22-A / FCC-15 A**

Safety regulation & standards

Seguridad: **CE / cULus / NOM**

Peso y dimensiones

Ancho: **439 mm**

Profundidad: **721 mm**

Altura: **130 mm**

Peso: **48 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **208 V**

Voltaje nominal de entrada: **208 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403772/eaton-9px6k-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-5400-w-4-salidas-ac>