



Ghia

Ghia GNW-S1 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100)

Ghia GNW-S1, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex)

SKU: GNW-S1

Información Técnica

Marca: **Ghia**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

El conmutador gnw-s1 de ghia proporciona 5 puertos rj45 a 10 / 100mbps. todos los puertos admiten la función auto mdi / mdix, lo que elimina la necesidad de cables cruzados o puertos de enlace ascendente. el conmutador es plug-and-play y cada puerto se puede utilizar como puertos generales o puertos de enlace ascendente y se puede conectar simplemente a un servidor, un concentrador o un conmutador, utilizando un cable recto o un cable cruzado.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Red

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**