



Fanvil PA3F pasarela o controlador 10, 100 Mbit/s

Fanvil PA3F, Negro, Montaje de sobremesa/pared, Estado, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN..., 10,100 Mbit/s, 10/100Base-T(X)

SKU: PA3F

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Aspectos destacados

Fanvil PA3F. Color del producto: Negro, Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared, Indicadores LED: Estado. Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Soporte VPN: L2TP / OpenVPN. Conectividad con auriculares: 3,5 mm, Micrófono: 3,5 mm. Voltaje de entrada: 12 - 24 V, Corriente de entrada: 2 A

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Negro
Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared
Indicadores LED: Estado
Protocolos
DHCP, servidor: Si
DHCP, cliente: Si
Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Soporte VPN: L2TP / OpenVPN
Seguridad
Soporte VLAN: Si
Puertos e Interfaces
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Micrófono: 3,5 mm
Ranura para tarjeta SIM: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Características de administraciónBotón de restaurar: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 - 24 V**Corriente de entrada: **2 A**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **125 mm**Profundidad: **31 mm**Altura: **84.2 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **147 mm**Largo del paquete: **58 mm**Alto del paquete: **114 mm****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/408013/fanvil-pa3f-pasarela-o-controlador-10-100-mbits>