



Provision-ISR WP-919, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Auto, Techo/pared

Provision-ISR WP-919, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Auto, Techo/pared

SKU: WP-919

Información Técnica

- Marca: **Provision-ISR**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR WP-919. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.3 Lux, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/50 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 1
Modos de exposición a la luz: Auto
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.3 Lux**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/50 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **128Kbps ~ 4Mbps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **ADPCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: No
Número de usuarios: 4 usuario(s)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía: 540 mA
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 245 mm
Profundidad: 107 mm
Altura: 80 mm
Peso: 375 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/470162/provision-isr-wp-919-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-inalambrico-y-alambrico-externo-auto-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.