



Motorola MTIB405MV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala

Motorola MTIB405MV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala

SKU: MTIB405MV

Información Técnica

Marca: **Motorola**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Motorola MTIB405MV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.3 - 12 mm, Enfoque: Motorizado

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Giro automático: **Si**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2592 x 1944 Píxeles**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **3.3 - 12 mm**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **1.4**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2592 x 1520, 2592 x 1944**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p, 1440p, 1520p, 1944p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Análisis de inteligencia de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro térmica (NTSC): **60 Hz**

Velocidad de cuadro térmica (PAL): **50 Hz**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **128 Kbps - 10 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Formatos de audio soportados: **No compatible**Micrófono incorporado: **No****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP UDP DHCP NTP RTSP PPPoE DDNS SMTP FTP, HTTPS, SNMP, 802.1X, QoS**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **3 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Línea de cruce, Intromisión**Latido: **Si**

Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Firmware actualizable: Si
Botón de restaurar: No
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos
Programación de gestión: MVMS AI, MVMS ENTERPRISE
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 10 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Diámetro: 8.7 cm
Longitud: 221 mm
Peso: 610 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/474003/motorola-mtib405mv-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-negro-blanco-bala>