



Wi-Tek Switch PoE Industrial No administrable / Puertos 1-2 PoE 802.3 af/at y PoE 24 Vcc Pasivo 30W / Puertos 2-4 PoE 802.3 af/at/bt Hasta 60W / Puertos 5-8 PoE 802.3 af/at Hasta 30W / Los 8 puertos son Gigabit + 2 SFP combo / Presupuesto 300W

Wi-Tek WI-PS310GF-I-V2, 10G Ethernet (100/1000/10000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: WI-PS310GF-I-V2

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Estándares de red: **IEEE 802.3x**

Fuente de energía: **CC**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **10G Ethernet (100/1000/10000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS310GF-I-V2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000)
Combo SFP Cantidad de puertos: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3x
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas
Guardar y remitir: Si
Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: **10240**Memoria intermedia de paquetes: **17.28 MB****Diseño**Color del producto: **Negro, Naranja****Control de energía**Fuente de energía: **CC**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 80 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 90 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **140 mm**Profundidad: **200 mm**Altura: **50 mm****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/474452/wi-tek-switch-poe-industrial-no-administrable-puertos-1-2-poe-8023-afat-y-poe-24-vcc-pasivo-30w-puertos-2-4-poe-8023-afatbt-hasta-60w-puertos-5-8-poe-8023-afat-hasta-30w-los-8-puertos-son-gigabit-2-sfp-combo-presupuesto-300w>