



Hikvision Cubo IP 4 Megapixel / Serie PRO / Lente 2.8 mm / 10 mts IR EXIR / PoE / Sensor PIR / H.265+ / Interior / Audio de Dos Vías / Detección Facial / PoE / MicroSD / ONVIF

Hikvision DS-2CD2443G2-I, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Cubo

SKU: DS-2CD2443G2-I(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2443G2-I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Cubo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Visualización a distancia: Si
Diseño

Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Enfoque fijo: **Si**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Codecs de audio: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2
Distancia de detección: 10 m
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión
Sensor de movimiento: Si
Tecnología de sensor de movimiento: Sensor infrarrojo pasivo (PIR)
Antiparpadeo: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 6 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.5 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 65.2 mm
Profundidad: 32.6 mm
Altura: 102.8 mm
Peso: 128 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/475270/hikvision-cubo-ip-4-megapixel-serie-pro-lente-28-mm-10-mts-ir-exir-poe-sensor-pir-h265-interior-audio-de-dos-vias-deteccion-facial-poe-microsd-onvif>