



Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 2 líneas con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías, 5 Vcc

Grandstream Networks GXP1620, Teléfono DECT, Altavoz, 500 entradas, Negro

SKU: GXP1620

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Altavoz: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo: **Teléfono DECT**

Contestador automático: **No**

Color del producto: **Negro**

Tipo de montaje: **Escritorio/pared**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1620. Tipo: Teléfono DECT. Altavoz, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Color del producto: Negro

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Teléfono DECT
Contestador automático: No
Intercomunicador: Si
Diseño
Tipo de montaje: Escritorio/pared
Color del producto: Negro
Características del teléfono
Altavoz: Si
Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas
Gestión de llamadas
Llamada en conferencia: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de la lista de llamadas: 200
Llamada en espera: Si
Características de administración
Protocolos de gestión: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Idiomas de soporte: Multi

ExhibiciónPantalla: **LCD**Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**Pantalla incorporada: **Si****Puertos e Interfaces**Conectividad de auriculares: **RJ-9**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Peso y dimensiones**Ancho: **209 mm**Profundidad: **184.5 mm**Altura: **76.2 mm**Peso: **730 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.1 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/475335/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-2-lineas-con-3-teclas-de-funcion-programables-y-conferencia-de-3-vias-5-vcc>