# Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 2 líneas con 3 teclas de función, 8 teclas BLF y conferencia de 3 vías, PoE

Grandstream Networks GXP1628, Teléfono DECT, Altavoz, 500 entradas, Negro

SKU: GXP1628

## Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**
Altavoz: **Si**
Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo: **Teléfono DECT**
Contestador automático: **No**
Color del producto: **Negro**
Tipo de montaje: **Escritorio/pared**

## Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1628. Tipo: Teléfono DECT. Altavoz, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Color del producto: Negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Desempeño** | |
| Tipo: **Teléfono DECT** | |
| Contestador automático: **No** | |
| Intercomunicador: **Si** | |
| **Diseño** | |
| Tipo de montaje: **Escritorio/pared** | |
| Color del producto: **Negro** | |
| **Características del teléfono** | |
| Altavoz: **Si** | |
| Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas** | |
| **Gestión de llamadas** | |
| Llamada en conferencia: **Si** | |
| Capacidad de transferencia de llamada: **Si** | |
| Llamada en espera: **Si** | |
| Capacidad de la lista de llamadas: **200** | |
| Llamada en espera: **Si** | |
| **Características de administración** | |
| Protocolos de gestión: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP** | |
| Idiomas de soporte: **Multi** | |

| | |
|---|---|
| **Exhibición** | |
| Pantalla: | **LCD** |
| Resolución de la pantalla: | **132 x 48 Pixeles** |
| Pantalla incorporada: | **Si** |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Conectividad de auriculares: | **RJ-9** |
| Enchufe de entrada de CC: | **Si** |
| **Control de energía** | |
| Voltaje de entrada AC: | **100 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: | **50 - 60 Hz** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **220.5 mm** |
| Profundidad: | **192.5 mm** |
| Altura: | **76 mm** |
| Peso: | **800 g** |
| **Empaquetado de datos** | |
| Peso del paquete: | **1.2 kg** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **0 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-10 - 60 °C** |
| **Datos de logística** | |
| Código de Sistema de Armonización (SA): | **85171800** |

Link: https://www.mcashop.mx/producto/475337/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-2-lineas-con-3-teclas-de-funcion-8-teclas-blf-y-conferencia-de-3-vias-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.