



Grandstream Networks GXW4232 pasarela o controlador 10, 100, 1000 Mbit/s

Grandstream Networks GXW4232, Montaje en bastidor, Corriente, G.711, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC, TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PP-PoE, STUN, LLDP, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: GXW4232

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXW4232. Tipo de montaje: Montaje en bastidor, Indicadores LED: Corriente. Codecs de voz: G.711, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC. Protocolos soportados: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PP-PoE, STUN, LLDP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Velocidad de transferencia de datos: 1 Gbit/s. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz, Voltaje de salida: 12 V

Especificaciones

Diseño
Tipo de montaje: Montaje en bastidor
Indicadores LED: Corriente
Características
Codecs de voz: G.711, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Protocolos
Protocolos soportados: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PP-PoE, STUN, LLDP
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Velocidad de transferencia de datos: 1 Gbit/s
Conexión inalámbrica: No
Puertos e Interfaces
Puertos de entrada y salida (E/S): 32 x RJ-11, 2 x Telco 50-pin
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Características de administración
Administración basada en web: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **5 A**

Peso y dimensiones

Peso: **3.21 kg**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **440 x 185 x 44 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN16000-3-3, EN60950-1, RoHS C-TICK; AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, AN/NZS 60950 ITU-T K.21 (Basic Test Level); UL 60950**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/483364/grandstream-networks-gxw4232-pasarela-o-controlador-10-100-1000-mbits>