



## No Break APC SRT5KRMXLT, Doble conversión (en línea), 4.25 kVA, 4250 W, Seno, 100 V, 275 V

APC SRT5KRMXLT, Doble conversión (en línea), 4.25 kVA, 4250 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT5KRMXLT

### Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **4.25 kVA**

Potencia de salida: **4250 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

APC SRT5KRMXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 4.25 kVA, Potencia de salida: 4250 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 840 VAh, Duración de la batería (máx.): 5 Año(s). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>4.25 kVA</b>
Potencia de salida: <b>4250 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>275 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>208 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): <b>2%</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>

Alarma(s) audibles: **Si**Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**Conector: **NEMA L6-30P**Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Cantidad de puerto serial: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Tecnología de cableado: **10/100Base-T**Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **840 VAh**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **3U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **alarma, Estado**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **719 mm**

Altura: **130 mm**

Peso: **55.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **610 mm**

Largo del paquete: **960 mm**

Alto del paquete: **330 mm**

Peso del paquete: **68 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/484893/no-break-apc-srt5krmxlt-doble-conversion-en-linea-425-kva-4250-w-seno-100-v-275-v>