



Proyector NEC NP-MC423W, 4200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC NP-MC423W, 4200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: NP-MC423W

Información Técnica

Marca: **NEC**

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **LCD**

Brillo de proyector: **4200 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **225 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **3.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **Si**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **No**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC NP-MC423W. Brillo de proyector: 4200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 19.185 - 23.018 mm, Rango de apertura: 1.6 - 1.76. Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 0.76 - 7.62 m
Relación de contraste (dinámico): 16000:1
Brillo de proyector: 4200 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: LCD
Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)
Razón de contraste (típica): 16000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 100 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 50 - 120 Hz
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: LED
Vida útil de la fuente de luz: 20000 h
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 19.185 - 23.018 mm
Rango de apertura: 1.6 - 1.76
Capacidad de zoom: No
Tipo de zoom: Manual
Alcance de zoom: 1.2:1
Relación de alcance: 1.5 - 1.8:1
Vídeo
Full HD: No
3D: No
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Versión HDMI: 2.0
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Entrada de audio (L,R): 1
Tipo de serie de interfaz: RS-232C
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **Si**

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

HDCP: **Si**

Nivel de ruido: **37 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **16 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **225 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **345 mm**

Profundidad: **108.4 mm**

Altura: **261 mm**

Peso: **3.3 kg**

Ancho del paquete: **450 mm**

Largo del paquete: **390 mm**

Alto del paquete: **200 mm**

Peso del paquete: **4.7 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/501312/proyector-nec-np-mc423w-4200-lumenes-ansi-lcd-wxga-1200x800-160001-1610-762-7620-mm-30-300>