



## StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C, de Video HDMI de 4K y 60Hz, Hub USB-A 3.2 de 3 Puertos de 5Gbps, Entrega de Alimentación PD de 100W, GbE, Docking Station de Viajes

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C, de Video HDMI de 4K y 60Hz, Hub USB-A 3.2 de 3 Puertos de 5Gbps, Entrega de Alimentación PD de 100W, GbE, Docking Station de Viajes, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

SKU: 127B-USBC-MULTIPORT

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Color del producto: **Gris**

Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | 4K 60Hz | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3 y Thunderbolt™ 4Este Adaptador Multipuertos USB-C™ con modo DP 1.4 Alt es compatible con HDMI 4K 60Hz® (HDR) y convierte su MacBook, Dell XPS u otra laptop o tablet USB-C en una estación de trabajo, allá donde vaya. El Adaptador Multipuertos USB Type-C™ cuenta con una salida de video HDMI 4K, tres puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) y un puerto Gigabit Ethernet, todo ello a través de una conexión al puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4™ de su laptop. Además, ofrece carga avanzada y flexibilidad a través de un puerto compartido USB-C Power Delivery 3.0 y de datos; este puerto puede utilizarse para conectar periféricos, siempre que no haya una fuente de alimentación conectada, a velocidades de transferencia de datos USB 2.0 (480Mbps). El Adaptador Multipuertos cuenta con un cable anfitrión extra largo de 30cm - para un mayor alcance, para ofrecer más flexibilidad de configuración. Mejore la ProductividadLa estación de acoplamiento portátil permite la conexión de un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p), o un monitor ultra ancho, a su laptop, para crear una potente estación de trabajo. Modo Alt DPResolución MáximaModo Alterno de DP 1.2Hasta 4K a 30HzModo Alterno DP 1. 4Hasta 4K a 60HzConecte sus Dispositivos USBEl hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 cuenta con tres puertos USB-A (5Gbps) para conectar sus dispositivos USB. Múltiples casos de usoUna solución de acoplamiento versátil para usar en el escritorio de su oficina, en la oficina de su casa, en el escritorio de un hotel o en la sala de juntas, es lo suficientemente portátil como para llevarlo en su bolso o mochila para su uso móvil. Este ligero adaptador USB-C puede alimentarse por bus. Como alternativa, conecte el adaptador de corriente USB-C de su laptop para cargarlo y los periféricos USB. Cargue su PortátilCon soporte para USB Power Delivery 3.0 de paso (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, cuando se conecta a una fuente de alimentación USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap (FRS) para evitar la interrupción de los datos USB cuando se cambia de fuente de alimentación (del adaptador de corriente USB-C a la alimentación del bus). Conectividad de Red FiableEl puerto Gigabit Ethernet garantiza un acceso confiable a la red por cable, con soporte para PXE Boot y WoL. Mejore la Productividad y la Gestión de Dispositivos con la Aplicación de Herramientas de Conectividad de StarTech.comDesarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:-Utilidad avanzada de diseño de Windows: Configure y guarde diseños de ventanas personalizados.-Utilidad de paso de direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.-Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.-Utilidad de cambio automático de Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable. Para más información y para descargar la aplicación de herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: [www.startech.com/connectivity-tools](http://www.startech.com/connectivity-tools)127B-USBC-MULTIPORT está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida. The StarTech.com Advantage

## Especificaciones

## Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Suministro de potencia USB: **Si**

Revisión de envío de energía de USB: **3.0**

Envío de energía de USB hasta: **100 W**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Entrada de micrófono: **No**

## Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

## Desempeño

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Gris**

Rango dinámico alto 10 (HDR10): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo energético: **15 W**

## Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iPadOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **427 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **12 mm**

Peso: **70 g**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **142 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **200 g**

**Contenido del empaque**

Guía de configuración rápida: **Si**

**Technical details**

Certificados de cumplimiento: **CE**

**Datos de logística**

Cantidad por caja principal: **24 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **320 mm**

Longitud de la caja principal: **380 mm**

Alto de la caja principal: **220 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

**Otras características**

Longitud de cable: **0.3 m**

Circuito integrado: **VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Terminus Tech - FE1.1S**

Link: <https://mcashop.mx/producto/503582/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-de-video-hdmi-de-4k-y-60hz-hub-usb-a-32-de-3-puertos-de-5gbps-entrega-de-alimentacion-pd-de-100w-gbe-docking-station-de-viajes>