



Axis P5655-E 60 Hz, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, NEMA 4X, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN..., Techo/pared, Negro, Blanco

Axis P5655-E 60 Hz, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, NEMA 4X, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: 01682-004

Información Técnica

Marca: **Axis**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Axis P5655-E 60 Hz. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 35.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 12x, Intervalo de longitud focal: 4.3 - 137.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Certificación: **NEMA 4X, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 55032 Class**

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Negro, Blanco**Material de la cubierta: **Aluminio**Funciones de protección: **Resistente a golpes**Código IP (International Protection): **IP66**Código IK: **IK10**Resistente a la intemperie: **Si**A prueba de niebla: **Si****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.02 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **58.7°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **35.7°**Ángulo de inclinación: **0 - 180°**Velocidad de inclinación: **350 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **350 °/seg**Velocidad de obturador: **1/66500 - 2 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **32x**Zoom digital: **12x**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **4.3 - 137.6 mm**Autoenfoco: **Si**

Apertura máxima: **4**Apertura mínima: **1.4****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Formatos de vídeo compatibles: **AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4**Formatos gráficos soportados: **320 x 180, 1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **60 fps**Emisión de vídeo: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Superposición del texto del subtítulo: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Control de tasa de bits: **Tasa de bits variable (VBR)****Audio**Sistema de audio: **De 2 vías**Formatos de audio soportados: **ADPCM, LC-AAC, LPCM, PCM**Frecuencia de muestreo: **48 kHz**Detección de audio: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP**Modo de retransmisión: **Multidifusión****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**Memoria Flash: **512 MB**Memoria interna: **1024 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Entrada de micrófono: **Si**Enchufe de entrada de CC: **Si**

SeguridadProtección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **10.5 W**Consumo de energía (máx.): **19 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 100%****Peso y dimensiones**Ancho: **188 mm**Profundidad: **188 mm**Altura: **217 mm**Peso: **2.5 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Manual: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/505952/axis-p5655-e-60-hz-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-alambrico-nema-4x-en-55032-class-a-en-50121-4-iec-62236-4-en-61000-3-2-en-61000-3-3-en-55024-en-techopared-negro-blanco>