Axis 02327-001, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, PTZ digital, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15...

Axis 02327-001, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, PTZ digital, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15...

SKU: 02327-001

Información Técnica

Marca: **Axis**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Axis 02327-001. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 175°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: -180 - 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 3.4 - 8.9 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Modos PTZ: **PTZ digital**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **11**

Idiomas de soporte: **Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso**

Certificación: **EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP52**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **175°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **-180 - 180°**

Velocidad de obturador: **1/66500 - 2 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **3.4 - 8.9 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición de marca de tiempo: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa , TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog,**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **512 MB**

Memoria interna: **1024 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**802.1x RADIUS, HTTPS**
Cifrado HTTPS:	**Si**
Tipo de notificación de alerta:	**Correo electrónico, Mensaje de alerta de texto**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**PoE**
Consumo energético:	**6.4 W**
Consumo de energía (máx.):	**10.7 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 85%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados:	**Si**
Peso y dimensiones	
Altura:	**103 mm**
Diámetro:	**14.9 cm**
Peso:	**650 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Soportes de montaje incluidos:	**Si**
Tornillos incluidos:	**Si**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85258900**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/507079/axis-02327-001-camara-de-seguridad-ip-interior-alambrico-ptz-digital-chino-simplificado-chino-tradicional-aleman-ingles-frances-italiano-coreano-portugues-ruso-en-55032-class-a-en-50121-4-iec-62236-4-en-55024-en-61000-6-1-en-61000-6-2-fcc-part-15

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.