SYNOLOGY Servidor NAS para Rack (1 U) de 4 Bahías (Expandible a 8 Bahías) / Servicio Nube Gratis (P2P) / Administración Remota y Respaldo Programado/ Fuente poder redundante

Synology RackStation RS822RP+, NAS, Bastidor (1U), Ryzen Embedded, V1500B, 2 GB, DDR4

SKU: RS822RP+

Información Técnica

Marca: **Synology**
Sistema operativo instalado: **DiskStation Manager**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **4**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**
Modelo del procesador: **V1500B**
Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**
Fabricante de procesador: **AMD**
Familia de procesador: **Ryzen Embedded**
Ancho: **480 mm**
Profundidad: **518.6 mm**
Altura: **44 mm**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**
Ethernet: **Si**
Memoria interna: **2 GB**
Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad: **Si**
Tipo: **NAS**
Puerto USB: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Synology RackStation RS822RP+. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (1U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Ryzen Embedded, Modelo del procesador: V1500B, Frecuencia del procesador: 2.2 GHz. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Capacidad de almacenamiento total instalado: 0 TB. Sistema operativo instalado: DiskStation Manager

Especificaciones

Medios de almacenaje
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **Serial ATA II, Serial ATA III**
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: **2.5,3.5"**
Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, JBOD**
Migración del nivel RAID online: **Si**
Ampliación RAID online: **Si**
Receptáculos de unidades hot-swap: **Si**
Sistemas de archivos soportados: **BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **4**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
Procesador
Fabricante de procesador: **AMD**
Generación de procesadores: **AMD Ryzen Embedded V1000 Series**
Familia de procesador: **Ryzen Embedded**
Modelo del procesador: **V1500B**
Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**
Núcleos del procesador: **4**
Filamentos de procesador: **8**
Caché L2: **2 MB**
De caché L3: **4 MB**
Número de procesadores soportados: **1**
Modelo de gráficos en tarjeta: **No disponible**
Memoria
Memoria interna: **2 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR4**
RAM máximo soportado: **32 GB**
Ranuras de memoria: **2**
Factor de forma de memoria: **SO-DIMM**
ECC: **Si**
Red
Ethernet: **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**
Soporte iSCSI: **Si**
Conexión lista LAN: **Si**
Protocolos de red compatibles: **SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV**

Adición de vínculos: **Si**
Compatibilidad con adaptador WLAN: **Si**
Puertos e Interfaces
Puerto USB: **Si**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**
Cantidad de puertos eSATA: **1**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**
Conexiones concurrentes: **500**
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x): **1**
Diseño
Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Color del producto: **Gris**
Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**
Diámetro de ventilador: **4 cm**
Bloqueo del receptáculo de la unidad: **Si**
Indicadores LED: **alarma, Unidad de disco duro, Corriente, Estado**
Desempeño
Tipo: **NAS**
Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad: **Si**
Opciones de copia de seguridad: **Nube, iSCSI LUN**
Soporte multilenguaje: **Si**
Número de usuarios: **2048 usuario(s)**
Nivel de ruido: **38.8 Db**
Servicio de atención al cliente de terceros: **Si**
Imagen instantánea: **Si**
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSH, SSL/TLS**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Botón de restaurar: **Si**
Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**
Servidor iTunes integrado: **Si**
Servidor FTP integrado: **Si**
Navegador compatible: **Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari**
Registro del sistema: **Si**

Repuesto de emergencia:	**Si**
Compartir carpeta:	**SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV**
Software	
Sistema operativo instalado:	**DiskStation Manager**
Sistemas operativos Windows soportados:	**Si**
Sistemas operativos Linux soportados:	**Si**
Sistemas operativos Mac soportados:	**Si**
Control de energía	
Ubicación de fuente de alimentación:	**Integrado**
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU):	**150 W**
Suministro de energía redundante (RPS), soporte:	**Si**
Consumo energético:	**47.69 W**
Consumo de energía (modo en espera del disco duro):	**16.7 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**480 mm**
Profundidad:	**518.6 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**8 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Corriente alterna**
Cantidad de cables de energía:	**2**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**8 - 80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 5000 m**
Otras características	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/507179/synology-servidor-nas-para-rack-1-u-de-4-bahias-expandible-a-8-bahias-servicio-nube-gratis-p2p-administracion-remota-y-respaldo-programado-fuente-poder-redundante

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.