



Provision-ISR DI-320IPSN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

Provision-ISR DI-320IPSN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DI-320IPSN-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-320IPSN-28. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/25s ~ 1/100000. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25s ~ 1/100000
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tipo de sensor: CMOS
Cámara panorámica
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): Si
Sistema de lentes
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 30 fps
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.2 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **450 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/507638/provision-isr-di-320ipsn-28-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-techo-blanco-torreata>