



Hikvision Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Salida HDMI (1080p) para Usar en Monitor / Uso en Centros Comerciales / 30 Mts IR EXIR / IP42 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Micro SD
 Hikvision DS-2CD2125G0-IMS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, IK10, 0 - 75°, 0 - 355°

SKU: DS-2CD2125G0-IMS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2125G0-IMS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Código IK: IK10. Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: 0 - 355°, Velocidad de obturador: 1/100 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Longitud de onda infraroja: 850 nm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 355°
Velocidad de obturador: 1/100 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS
Visión nocturna
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.265
Emisión de vídeo: Si
Ajuste de calidad de imagen: Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, DNR
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Latido: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Control de energía
Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C****Peso y dimensiones**Diámetro: **11.9 cm**Longitud: **90 mm**Peso: **520 g****Contenido del empaque**Manual: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/508665/hikvision-domo-ip-2-megapixel-lente-28-mm-salida-hdmi-1080p-para-usar-en-monitor-uso-en-centros-comerciales-30-mts-ir-exir-ip42-ik10-wdr-120-db-poe-micro-sd>