



ATLONA OMEGA Switch Matriz 4x2 de AV Multiformato con Entradas HDMI, USB-C y Display Port / Salidas HDMI y HDBaseT / para Videoconferencia y Presentaciones

Atлона AT-OME-RX11, Interruptor de la matriz AV, 4096 x 2160 Píxeles, 4096x2160 @ 60/50/30/25/24 Hz 3840x2160 @60/50/30/25/24 Hz 1920x1080p @..., Negro, Metal, CE, FCC, UL

SKU: AT-OME-MS42

Información Técnica

Marca: **Atлона**

Pantalla incorporada: **No**

Consumo de energía (máx.): **104 W**

Tipo de producto: **Interruptor de la matriz AV**

Aspectos destacados

Atлона AT-OME-RX11. Tipo de producto: Interruptor de la matriz AV, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles, Resoluciones soportadas: 4096x2160 @ 60/50/30/25/24 Hz 3840x2160 @60/50/30/25/24 Hz 1920x1080p @.... Color de la carcasa: Negro, Material de la cubierta: Metal, Certificación: CE, FCC, UL. Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C. Consumo de energía (máx.): 104 W, Consumo energético: 8.6 W, Ubicación de fuente de alimentación: Parte trasera. Ancho: 219.5 mm, Profundidad: 254 mm, Altura: 44 mm

Especificaciones

Características
Tipo de producto: Interruptor de la matriz AV
Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles
HDCP: Si
HDCP versión: 2.2
Firmware actualizable: Si
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Resoluciones soportadas: 4096x2160 @ 60/50/30/25/24 Hz 3840x2160 @60/50/30/25/24 Hz 1920x1080p @ 60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98 Hz 1920x1080i @ 30/29.97/25 Hz 1280x720p @ 60/59.94/50 Hz
Diseño
Color de la carcasa: Negro
Material de la cubierta: Metal
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
Indicadores LED: Si
Certificación: CE, FCC, UL
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de entrada HDMI: 3

Cantidad de puertos de salida HDMI: 1
Versión HDMI: 2.0
Entrada de DisplayPorts: 1
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puertos de salida RJ-45: 1
Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C
Cantidad de puertos USB: 5
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Puerto - RS-232: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 104 W
Consumo energético: 8.6 W
Ubicación de fuente de alimentación: Parte trasera
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85299097
Peso y dimensiones
Ancho: 219.5 mm
Profundidad: 254 mm
Altura: 44 mm
Peso: 1.57 kg

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/509399/atlona-omega-switch-matriz-4x2-de-av-multiformato-con-entradas-hdmi-usb-c-y-display-port-salidas-hdmi-y-hdbaset-para-videoconferencia-y-presentaciones>