

ATLONA Switch matriz y receptor AV 2x1 con escalador y USB – Entradas HDBaseT y HDMI

Atlona AT-OME-SR21, Interruptor de la matriz AV, 4096 x 2160 Pixeles, 100 Mbit/s, 4096x2160@60/50/30/25/24Hz, 3840x2160@60/50/30/25/24Hz, 1080p@60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98Hz,..., Negro, Metal

SKU: AT-OME-SR21

Información Técnica

Marca: **Atlona**

Pantalla incorporada: **No**

Consumo de energía (máx.): **17.6 W**

Tipo de producto: **Interruptor de la matriz AV**

Aspectos destacados

Atlona AT-OME-SR21. Tipo de producto: Interruptor de la matriz AV, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s. Color de la carcasa: Negro, Material de la cubierta: Metal, Certificación: CE, FCC, UL. Tipo de conector USB: USB Tipo B. Consumo de energía (máx.): 17.6 W, Ubicación de fuente de alimentación: Parte trasera, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V. Ancho: 219 mm, Profundidad: 152 mm, Altura: 26 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Características |
| Tipo de producto: Interruptor de la matriz AV |
| Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles |
| HDCP: Si |
| HDCP versión: 2.2 |
| Firmware actualizable: Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s |
| Resoluciones soportadas: 4096x2160@60/50/30/25/24Hz, 3840x2160@60/50/30/25/24Hz, 1080p@60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98Hz, 1080i@30/29.97/25Hz, 720p@60/59.94/50Hz, 576p@50Hz, 576i@25Hz, 480p@60/59.96Hz, 480i@30Hz |
| Diseño |
| Color de la carcasa: Negro |
| Material de la cubierta: Metal |
| Indicadores LED: Si |
| Certificación: CE, FCC, UL |
| Exhibición |
| Pantalla incorporada: No |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI: 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI: 1 |
| Versión HDMI: 2.0 |

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Puertos de salida RJ-45: **2**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Cantidad de puertos USB: **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto - RS-232: **2**

Salida de audio (L,R): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **17.6 W**

Ubicación de fuente de alimentación: **Parte trasera**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia de salida: **2.7 W**

Voltaje de salida: **24 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85299097**

Peso y dimensiones

Ancho: **219 mm**

Profundidad: **152 mm**

Altura: **26 mm**

Peso: **890 g**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/509405/atlona-switch-matriz-y-receptor-av-21-con-escalador-y-usb-entradas-hdbaset-y-hdmi>