



Altai Technologies Punto de Acceso Super WiFi, PTP y PTMP Conectorizado en 2.4 GHz, Hasta 800 m de Cobertura WiFi, Soporta Fichas-Vouchers, Hasta 29 dBm de Potencia

Altai Technologies C1xn+, 2.4 GHz, 100 Mbit/s, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK,...., 10,100 Mbit/s

SKU: SD.C1-XN01-SC

Información Técnica

Marca: **Altai Technologies**

Tipo de antena: **Externo**

Algoritmos de seguridad: **AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil, Mesa, Pared, Ventana**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Altai Technologies C1xn+. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 8 W

Especificaciones

| Características |
|--|
| 2.4 GHz: Si |
| Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s |
| Frecuencia de banda: 2.4 - 2.484 GHz |
| Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w |
| Cantidad de canales: 13 canales |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si |
| Itinerancia rápida: Si |
| Soporte VLAN: Si |
| Band steering (optimización de rendimiento): Si |
| Potencia de transmisión (CE): 29 dbm |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |

Número de SSID soportados: **16**

Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Lista negra: **Si**

Lista blanca: **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo energético: **6 W**

Consumo de energía (máx.): **8 W**

Diseño

Ubicación: **Mástil, Mesa, Pared, Ventana**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP55**

Indicadores LED: **Corriente, Intensidad de señal**

Antena

Tipo de antena: **Externo**

Tipo de conector de antena: **RP-SMA**

Número de conectores: **2**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **27 mm**

Altura: **240.5 mm**

Peso: **240 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/510085/altai-technologies-punto-de-acceso-super-wifi-ptp-y-ptmp-conectorizado-en-24-ghz-hasta-800-m-de-cobertura-wifi-soporta-fichas-vouchers-hasta-29-dbm-de-potencia>