

CDP



No Break CDP UPO11-2RT, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

CDP UPO11-2RT kVA, 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V, 40/70 Hz

SKU: UPO11-2 RT

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Aspectos destacados

CDP UPO11-2RT kVA. Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W, Forma de onda: Onda sinusoidal pura. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 410 mm, Profundidad: 438 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Eficiencia (modo online): 89%
Eficiencia (modo ECO): 87%
Factor de cima: 5:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 6%
Nivel de ruido: 50 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Peso y dimensiones

Ancho: **410 mm**

Profundidad: **438 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **17.5 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/511501/no-break-cdp-upo11-2rt-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-onda-sinusoidal-pura-60-v-150-v>