



Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 32 canales IP / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 4 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O

Hikvision DS-7732NXI-K4, 32 canales, 3840 x 2160 Píxeles, H.265/H.265+/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC, 256 Mbit/s, 160 Mbit/s

SKU: DS-7732NXI-K4

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **40 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7732NXI-K4. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Codecs de vídeo: H.265/H.265+/H.264+/H.264. Capacidad máxima de almacenaje: 40 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1.5U, Color del producto: Negro, Certificación: FCC, CE. Consumo energético: 20 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 4
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Codecs de vídeo: H.265/H.265+/H.264+/H.264
Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Ancho de banda de entrada: 256 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 4

Capacidad máxima de almacenaje: **40 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Interrupción de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC, CE**

Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

en-4k-alarmas-io