



Gigabyte AP850GM, 850 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A, Activo, 120 W

GIGABYTE AP850GM, 850 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A, Activo, 120 W

SKU: GP-AP850GM

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **5**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **850 W**

Aspectos destacados

GIGABYTE AP850GM. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 65 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 550,650,750 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13.5 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 160 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: 850 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Corriente de entrada: 12 A
Factor de poder: 0.9
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Potencia combinada (3,3 V): 120 W
Potencia combinada (+12 V): 846 W
Potencia combinada (+5 V): 120 W
Potencia combinada (-12V): 3.6 W
Potencia combinada (+5 VSB): 15 W
Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A
Corriente máxima de salida (+12V): 70.5 A
Corriente máxima de salida (+5V): 20 A
Corriente máxima de salida (-12V): 0.3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb): 3 A

Tiempo de espera: **150 ms**

Eficiencia: **90%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **65 cm**

Número de conectores de energía SATA: **6**

Longitud del cable de alimentación SATA: **550,650,750 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **5**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **450,550,650,850 mm**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **6**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **75 cm**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **80 cm**

Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**

Conector de poder floppy: **2**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Longitud del cable de la unidad de disquete: **95 cm**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.31**

Tecnología de rodamientos: **Rodamiento de bolas**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **13.5 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **86 mm**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/521327/gigabyte-ap850gm-850-w-100-240-v-50-60-hz-12-a-activo-120-w>